



**Infos und Verkauf unter:**

**[www.fassadenverkleidung.com](http://www.fassadenverkleidung.com)**

**[www.fassaden-selleng.de](http://www.fassaden-selleng.de)**

# **REKOPAN**

## Dach- und Wandverkleidungsprofile



*Vielfalt ohne Grenzen -  
dauerhaft schön und gänzlich wartungsfrei*

# Rekopan steht für Verkleidungsprofile der nächsten Generation!

Durch die individuelle Oberflächengestaltung passen sich die Profile perfekt an den Charakter Ihres Hauses an.

Ob Holzoptik im klassischen Stil oder trendiger, moderner ALU-Look: Mit Rekopan erfüllen Sie sich Ihren individuellen Wunsch in puncto Design. Lassen Sie Ihren Vorstellungen freien Lauf!

## Mögliche Einsatzzwecke

- Dachschalung
- Gartenhäuser
- Giebelverkleidung
- Carportverkleidung
- Nassräume
- Trennwände
- Garagentore
- Deckenvertäfelung

100% recyclebar!



# Perfekte Optik - jahrzehntelang...



Nie wieder streichen!



## Produkteigenschaften

- verblüffend realistische Holzimitationen
- edle, naturgetreue Prägestrukturen
- verschiedene Glanzgrade der Oberfläche
- moderne Aluminium-Nachbildungen
- architektonisch ansprechende UNI-Farben
- exakt abgestimmt auf Fensterfarben
- 10 Jahre Garantie auf UV- und Lichtstabilität
- absolut reinigungsfreundlich
- gänzlich wartungsfrei
- leichte Montage





# Rekopan - die Vorteile

Die Pflege und Instandhaltung von Holz im Außenbereich ist sehr umständlich und kostspielig.

Holz muß regelmäßig gestrichen und nach einiger Zeit ersetzt werden, wenn es tagtäglich der ständig wechselnden Witterung ausgesetzt ist. Rekopan - Kunststoffprofile meistern diese Anforderungen mit Bravour!

Die Profile sind mit hochwertigen, witterungs- und UV-beständigen Kunststofffolien beschichtet, die sich schon seit über 20 Jahren im Außeneinsatz bewähren. Mühsame Arbeit wie Streichen und Ausbessern entfällt. Somit sparen Sie hohe Instandhaltungskosten. Das Material ist absolut wetterfest und gänzlich wartungsfrei!

Geschmackvolles Aussehen verleiht diesem System zusätzlich seinen Reiz. Die verschiedenen Holzdekore sowie eine Vielzahl von trendigen und modernen Oberflächen und Farben sorgen in jedem Fall für eine individuelle Gestaltung, je nach Geschmack und Stilrichtung.

Rekopan- Profile bieten ein perfektes Erscheinungsbild von fehlerfrei bearbeitetem Holz mit erstklassigem Anstrich. Endlich gibt es eine Lösung zur lästigen, arbeitsaufwendigen und kostenintensiven Instandhaltung von Holzverkleidungen im Außenbereich.



# Rekopan - die Oberflächen

Beispiele aus über 100 möglichen Dekoren - Sie entscheiden!

## Klassischer Stil



Golden Oak



Cherry Amaretto



Winchester



Siena Rosso



Sheffield Oak Light



Sheffield Oak Grey



Sheffield Oak Brown



Santana Oak Rotbraun

## Moderner Stil



Alux Anthrazitgrau



Antrazit Stylo



Avellino Rost



Avellino Schiefer



Metallic Wood Mocca



Misty Gold



Zinc Silver



Carbon Black

## Uni-Farben



Anthrazitgrau



Basaltgrau



Quarzgrau



Silbergrau

Mit genarbter oder glatter Prägung lieferbar!

# Rekopan- die Montage

## Verarbeitungsrichtlinien

Die folgenden Richtlinien sind zwingend einzuhalten, da sonst keine Gewährleistung besteht, bzw. spätere optische Beanstandungen nicht geltend gemacht werden können!

Die Dachlattenunterkonstruktion bei Wandverkleidungen mit folienbeschichteten **Rekopan** - Profilen ist in Abständen von nicht mehr als 30 cm anzubringen. Wir empfehlen Dachlatten mit Abmaßen 50 x 30 mm.

Bei weissen, unbeschichteten Profilen kann der Dachlattenabstand auf maximal 40 cm erweitert werden. In Bereichen der Dachunterschallung ohne direkte Sonneneinstrahlung können die Profile direkt an den jeweiligen Sparren im Abstand von ca. 50-60 cm befestigt werden.

Bei Wand- und Giebelverkleidungen, die ständig der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, müssen folienbeschichtete **Rekopan** - Profile auf jeweils maximal 3,0 m gestossen werden. Zusätzlich ist darauf zu achten, dass hinter den montierten Profilen genügend Luftraum vorhanden ist, so dass die Luft zirkulieren und kein Hitzestau entstehen kann.

Zur Befestigung der Verkleidungsprofile ist der vorhandene Schraubkanal zu verwenden. Für die Montage von **Rekopan** - Profilen muss an den Profilen jeweils ein Dehnabstand von mindestens 10 mm zur Aussenkante der Eck-, Verbindungs- und U-Profile eingehalten werden.

Zur Verwendung des variablen Eckprofils muss dieses vor dem Biegen entlang der jeweiligen Knickstelle auf ca. 50 Grad Celsius erwärmt werden, da sonst die Gefahr von Weissbruchbildung besteht.

Das Druckbild bei Holzimitationen wiederholt sich bei **Rekopan** - Profilen im Abstand von ca. 1,20 m entlang der jeweiligen Profilsichtflächen. Das optische Erscheinungsbild der verlegten Gesamtfläche ist daher bereits während der Montagearbeiten zu beobachten und die Profile müssen ggfs. um ca. 60 cm versetzt montiert werden.

**Rekopan** - Profile sind vor dem Verarbeiten auf eventuelle Schäden, bzw. optische Beeinträchtigungen hin zu überprüfen. Beanstandungen nach der Montage können nicht geltend gemacht werden!

# Rekopan- die Qualität

## Garantie

Wir stehen zu unserem Produkt: Bei Einhaltung der genannten Verarbeitungsrichtlinien übernehmen wir eine Garantie von 10 Jahren ab Lieferdatum auf Farb- und Witterungsbeständigkeit.

